

# Ventilador de escape VENTS 150 BKO1

Tipo: conducto

Dimetro de montaje: 150 mm

Capacidad (escape): 305 m/h

Velocidad: 2400 rpm min

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 30 W

Nivel de ruido: 40 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Pas de origen de la marca: Ucrania

Dimensiones (LxWxH): 128x150x150 mm

Funciones y caractersticas adicionales del ventilador de extraccin: los ventiladores de la serie BKO1k cojinetes de bolas Tipo: conducto

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (escape): 190 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Alimentacin : 220V

Consumo de energia: 16 W

Nivel de ruido: 38 dB

Nivel de proteccin: IPX4

Pas de origen de la marca: Ucrania

Dimensiones (LxAnxAI): 118x125x125 mm

Funciones y caractersticas adicionales del extractor de aire: Los ventiladores de la serie BKO1k estn equipados con un soporte de montaje Peso: 0,43 kg Consumo de corriente — 0,1 A

Diferencias de modelo: Modelo 125 BKO1 - motor sin rodamientos de bolas Modelo 125 BKO1 L - motor con rodamientos de bolas