

Bomba de circulacin DAB Pumps EVOTRON 60/130

Propsito principal: para sistemas de calefaccin

Diseo: nico

Principio de funcionamiento: centrifugo

Tipo de rotor: "hmedo"

Datos de rendimiento

Capacidad: 3550 l/h

Cabeza: 6 m

Mx. presin de trabajo: 10 bar

Mn. liquido t: -10°C

Mx. temperatura del liquido: 110 °C

Funciones: Ajuste suave funcionamiento automtico panel de control

Motor

Mx. consumo de energia: 43 W

Tensin de red: 220 V

Tipo de motor: sincrnico

Colocacin del eje: horizontal

Material del eje: cermet

Conexin

Conexin: rosca

Posicin de los agujeros: coaxial

Entrada. puerto: 1 1/2"

Puerto de salida: 1 1/2"

General

Material del cuerpo: hierro fundido

Material impulsor: plstico

Marca pas de origen: Italia

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento: F

Longitud de instalacin: 130 mm

Dimensiones (HxWxD): 140x130x200mm

Peso: 2,7 kg

Salir. calibre: 1 1/2"

Comn

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plstico

Pas de origen de la marca: Italia

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento : F

Longitud de instalacin: 130 mm
Dimensiones (HxWxD): 140x130x200 mm
Peso: 2,7 kg

Salir. calibre: 1 1/2"

Comn

Material del cuerpo: hierro fundido

Material del impulsor: plstico

Pas de origen de la marca: Italia

Clase de proteccin: IP44

Clase de aislamiento : F

Longitud de instalacin: 130 mm

Dimensiones (HxWxD): 140x130x200 mm

Peso: 2,7 kg