

Altavoz Turbosound M10

Color

Propósito: concierto

Instalación: de pie

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Potencia / frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 600 W

Rango de frecuencia total: 55 – 18000 Hz / ± 3 dB /

Diseño

Características de diseño: inversor de fase, diseño de bocina

Conectores

Entradas: Conector combinado (6.35 mm) / XLR

Salidas: XLR balanceado

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro del woofer (woofer/rango medio): 254 mm

Material de acabado: plástico

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 52x33x29 cm

Peso: 13,3 kg

Funciones adicionales y altavoz características del sistema: Control de volumen de canal separado
Posibilidad de conectar un micrófono con filtro de paso alto con un corte de 100 Hz Ajuste del nivel de frecuencias altas y bajas (± 6 dB) Nivel máximo de presión sonora - 126 dB
Control de volumen de canal separado Posibilidad de conectar un micrófono con filtro de paso alto con un corte de 100 Hz Ajuste del nivel de frecuencias altas y bajas (± 6 dB) Nivel máximo de presión sonora - 126 dB
Control de volumen de canal separado Posibilidad de conectar un micrófono con filtro de paso alto con un corte de 100 Hz Ajuste del nivel de frecuencias altas y bajas (± 6 dB) Nivel máximo de presión sonora - 126 dB