

# Impresora multifuncin Ricoh Aficio MP 1600

Tamao del papel: A3 / A6 - A3 /

Tecnologa de impresin: Iser

Color: monocromo

Impresin y copiado

Resolucin mxima: 600x600 ppp

Impresin de la primera pgina: 6.5 seg

Impresin en blanco y negro: 16 ppm

Consumibles

Nmero de cartuchos: 1 unidad

Modelo de cartucho: 1230D

Caractersticas y funciones

Transferencia de datos: Conexin a PC (USB)

Pantalla: monocromtica

Hardware

Peso del papel (mn.): 52 g/m

Peso del papel (mx.): 162 g/m

RAM: 16 MB

General

Bandeja de alimentacin: 350 hojas

Bandeja de salida: 250 hojas

Consumo de energa: 1280 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 420x550x568mm

Peso: 35kg

Impresora/Escner (opcional): Impresora Velocidad de impresin: 16 pginas por minuto Interfaz : Ethernet 10 base-T/100 base-TX,USB 2.0 y opcional (LAN inalmblica (802.11b), IEEE 1284 paralelo, Bluetooth) Memoria: 384 MB Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk; ; EscnerVelocidad de escaneo: 43 originales por minuto (A4, SEF )Resolucin: 600 ppp Escaneo a correo electrnico: TCP/IP, SMTP o POP3 antes de SMTP Direcciones por trabajo: 100 Capacidad de la libreta de direcciones: 150 destinos Gestin de la libreta de direcciones: a travs de LDAP, panel de control, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ Fax (opcional ) ): Tipo de lnea: PSTN, PBX Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 Velocidad de mdem: 33,6 Kbps Resolucin: 200 x 100/200/400 dpi Mtodo de compresin: MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de escaneo: 1 segundo (200 x 200 ppp, A4, SEF) Memoria: 4 MB Copia de seguridad de la memoria 384 MB Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk; ; EscnerVelocidad de escaneo: 43 originales por minuto (A4, SEF)Resolucin: 600 pppEscaneo a correo electrnico: TCP/IP, SMTP o POP3 antes de SMTAdirecciones por trabajo : 100 Capacidad de la libreta de direcciones: 150 destinos Gestin de la libreta de direcciones: a travs de LDAP, panel de control, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ Fax (opcional): Tipo de lnea: PSTN, PBX Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3, T.37, T .38Velocidad del mdem: 33,6 KbpsResolucin: 200 x 100/200/400 ppp Mtodo de compresin:

MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de escaneo: 1 segundo (200 x 200 ppp, A4, SEF) Capacidad de la memoria: 4 MB Copia de seguridad de la memoria 384 MB Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk; ; Escner Velocidad de escaneado: 43 originales por minuto (A4, SEF) Resolucin: 600 ppp Escaneado a correo electronico: TCP/IP, SMTP o POP3 antes de SMT Direcciones por trabajo : 100 Capacidad de la libreta de direcciones: 150 destinos Gestin de la libreta de direcciones: a travs de LDAP, panel de control, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ Fax (opcional): Tipo de lnea: PSTN, PBX Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 Velocidad del mdem: 33,6 Kbps Resolucin: 200 x 100/200/400 ppp Mtodo de compresin: MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de escaneo: 1 segundo (200 x 200 ppp, A4, SEF) Capacidad de la memoria: 4 MB Copia de seguridad de la memoria SMTP o POP3 antes de SMT Direcciones por trabajo: 100 Capacidad de la libreta de direcciones: 150 destinos Gestin de la libreta de direcciones: a travs de LDAP, panel de control, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ Fax (opcional): Tipo de lnea: PSTN, PBX Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 Velocidad de mdem: 33,6 Kbps Resolucin: 200 x 100/200/400 ppp Mtodo de compresin: MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de escaneo: 1 segundo (200 x 200 ppp, A4, SEF) Memoria capacidad: 4 Mb Respaldo de memoria SMTP o POP3 antes de SMT Direcciones por trabajo: 100 Capacidad de la libreta de direcciones: 150 destinos Gestin de la libreta de direcciones: a travs de LDAP, panel de control, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ Fax (opcional): Tipo de lnea: PSTN, PBX Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 Velocidad de mdem: 33,6 Kbps Resolucin: 200 x 100/200/400 ppp Mtodo de compresin: MH, MR, MMR, JBIG Velocidad de escaneo: 1 segundo (200 x 200 ppp, A4, SEF) Memoria capacidad: 4 Mb Respaldo de memoria SEF) Tamao de la memoria: 4 MB Memory backup SEF) Tamao de la memoria: 4 MB Memory backup