

Cmara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW2300RP-VF

4

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, JPEG

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 72x80x212 mm

Peso: 650 g

Modificaciones de el modelo: Modelo DH-IPC-HFW2300RP-Z es una lente motorizada. 8 - 12 mm

ngulo de visin horizontal: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, JPEG

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 72x80x212 mm

Peso: 650 g

Modificaciones de el modelo: Modelo DH-IPC-HFW2300RP-Z es una lente motorizada. 8 - 12 mm

ngulo de visin horizontal: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, JPEG

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 72x80x212 mm

Peso: 650 g

Modificaciones de el modelo: Modelo DH-IPC-HFW2300RP-Z es una lente motorizada. consumo -

5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 72x80x212 mm

Peso: 650 g

Modificaciones de el modelo: Modelo DH-IPC-HFW2300RP-Z es una lente motorizada. consumo -
5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 72x80x212 mm

Peso: 650 g

Modificaciones de el modelo: Modelo DH-IPC-HFW2300RP-Z es una lente motorizada.