

Cmara CCTV Hikvision DS-2CD2042WD-I 4 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Iluminación IR

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3 "

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 83 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG, H.264+

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 5W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 70x154x60 mm

Peso: 500 g

264+

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 70x154x60 mm

Peso: 500 g

264+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 70x154x60 mm

Peso: 500 g