

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2142FWD-I

2

Relacin seal/ruido: 62 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,7 mm / 4 mm, 6 mm (opcional) /

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG , H.264+

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111mm

Peso: 500g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Compatible con NAS 6 mm (opcional) /

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H.264+

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111mm

Peso: 500g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Compatible con NAS 6 mm (opcional) /

ngulo de visin horizontal: 106 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H.264+

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 82x111x111mm

Peso: 500g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Compatible con NAS