

Caldera de calefaccin Airfel Digifel Premix 25SP

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 179 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 22,4 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Potencia absorbida: 110W

Mn. refrigerante t: 20 °C

Mx. refrigerante t: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Mx. presin en el circuito de ACS: 10 bar

Consumidor x -ki

Mn. temperatura del agua caliente: 40°C

Mx. temperatura del agua caliente: 65 °C

Modo verano

Modo suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia : 108 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 mm para separado /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. caudal de gas: 2,37 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 7 l

Presin del depsito de expansin : 1 barra

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 733x403x345 mm

Peso: 34 kg