

# Grabador Dahua DH-NVR5432P

Tipo: NVR digital

Conexión de cámara: 32 canales

Características y características

Características y características: Compatibilidad con PTZ respuesta de movimiento aplicación  
control remoto

Conectores

Entrada de video BNC: 1 pieza

Salida de video BNC: 1 unidad

USB: 3 unidades / 2.0 /

HDMI: 1 unidad / mx. . 1920x1080 pix /

VGA: 1 pieza / mx. 1920x1080 pix /

LAN (RJ-45): 1 pc

Entrada de alarma: 16 uds

Salida de alarma: 6 uds

Conectores adicionales: RS-232, RS-485

Vídeo

Resolución (todos los canales): 1280x720 pix

Formato de compresión de vídeo: H.264, M-JPEG

Mx. resolución: 2560x1920 pix

Unidades

Número de SATA: 4 piezas

Número de eSATA: 1 uds

Mx. capacidad: 16TB / 4x4TB /

Alimentación PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 25,5 W

General

Alimentación: 220 V

Consumo de energía: 40W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad máxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x460x68mm

Peso: 5000g / sin HDD /

Características y capacidades opcionales de la grabadora : PoE potencia: 48V consumo: mx. 15W

cada puerto capacidad: 16TB / 4x4TB /

Alimentación PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 25,5 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x460x68mm

Peso: 5000g / sin HDD /

Caractersticas y capacidades opcionales de la grabadora : PoE potencia: 48V consumo: mx. 15W  
cada puerto capacidad: 16TB / 4x4TB /

Alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 25,5 W

General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x460x68mm

Peso: 5000g / sin HDD /

Caractersticas y capacidades opcionales de la grabadora : PoE potencia: 48V consumo: mx. 15W  
cada puerto 3af/at

Salidas PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 25,5 Mar

General

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x460x68 mm

Peso: 5000g / sin HDD /

Funciones y capacidades adicionales de la grabadora: Alimentacin PoE: 48V Consumo: mx. 15W  
cada puerto 3af/at

Salidas PoE: 16 piezas

Potencia por salida PoE: 25,5 Mar

## General

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x460x68 mm

Peso: 5000g / sin HDD /

Funciones y capacidades adicionales de la grabadora: Alimentacin PoE: 48V Consumo: mx. 15W  
cada puerto 5W

## General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 40 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x460x68 mm

Peso: 5000g / sin HDD /

Funciones y capacidades adicionales de la grabadora: Alimentacin PoE: 48V Consumo: mx. 15W  
cada puerto 5W

## General

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 40 W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 440x460x68 mm

Peso: 5000g / sin HDD /

Funciones y capacidades adicionales de la grabadora: Alimentacin PoE: 48V Consumo: mx. 15W  
cada puerto