

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2742FWD-IZS

2

Relacin seal/ruido: 62 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 112 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo 5,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x100mm

Peso: 1000g

Caractersticas y capacidades adicionales del cmara de vigilancia: lente motorizada 8 - 12 mm

ngulo de visin horizontal: 112 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo 5,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x100mm

Peso: 1000g

Caractersticas y capacidades adicionales del cmara de vigilancia: lente motorizada 8 - 12 mm

ngulo de visin horizontal: 112 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo 5,5 W 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x100mm

Peso: 1000g

Caractersticas y capacidades adicionales del cmara de vigilancia: lente motorizada