

# Wi-Fi adaptador MikroTik 951Ui-2HnD

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiMdem 3G (USB)

Conexin Wi-Fi

Wi-Fi estndares -Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 4 puertos100Mbps

Nmero de USB 2.0: 1 unidad

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antena: interna

Ganancia: 2,5 dBi

Antena de 2,4 GHz: 2 piezas

Potencia del transmisor: 30 dBm

Potencia de la seal 2.4 GHz: 30 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATfirewall ( cortafuegos)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPN

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo / 5 puertos /

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Dimensiones: 113x138x29mm

/ 5 puertos /

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Dimensiones: 113x138x29mm

/ 5 puertos /

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Dimensiones: 113x138x29mm