

Caldera de calefaccin Vaillant atmoTEC plus VU 240/5

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 192 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 88 W

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Mximo presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro: 135 mm

Caudal mximo de gas: 2,8 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

Tuberias conectadas

Suministro de gas: 3/4"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 800x440x338 mm

Peso: 35 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de agua fallo de llama ausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 800x440x338 mm

Peso: 35 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia de tiroperturbacin en la circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 800x440x338 mm

Peso: 35 kg