

Amplificador PrimaLuna DiaLogue Premium Stereo/Mo

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base de elemento: tubo

Tipo de Impara: 12AU7, EL34

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 12 - 75000 Hz / ± 1 dB /

Potencia por canal (8): 36 W / 72 W - Puenteado /

Relación señal/ruido (principal): 94 dB / 93 dB - Puenteado /

Distorsión armónica: 0.1% / 0.17% - puenteada /

Sensibilidad/impedancia de los canales

Entrada principal: 0.88 V/100 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

Acústica: 2 piezas

Características y capacidades

Adicional: Conexión directa (By-pass/Directa)

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 280 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 381x361x211 mm

Peso: 28,94 kg

:KT88 Potencia por canal (8) : 40W, puenteado 80WKT120 Potencia por canal (8): 43W, puenteado 84WKT140 Potencia por canal (8): 48W, puenteado - 96 Wpuenteado 96Wpuenteado 96WPuente 80WKT120 Potencia por canal (8): 43W Puente 84WKT140 Potencia por canal (8): 48W Puente 96WPuente 80WKT120 Potencia por canal (8): 43W Puente 84WKT140 Potencia por canal (8): 48W Puente 96W