

SAI Luxeon UPS-8000ZX

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 5ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-275 V

Corriente mxima: 14A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 8000 VA

Potencia efectiva de salida: 4800 W

Regulacin de voltaje

Distorsin del voltaje de salida: 7%

Mxima eficiencia: 90%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Enchufes con reserva: 2 uds

Batera

Sin batera suministrada

Tensin de batera externa: 96V

Arranque en fro

Conexin externa Batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Zumbador

Interfaces de control : RS-232

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 338x192x452 mm

Peso: 33,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg