

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2742FWD-IS

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H.264+

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 5,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Plstico

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x100 mm

Peso: 1000 g

Funciones y caractersticas adicionales Cmaras de CCTV: Admite NAS Entrada/salida de audio: 1/1
8 - 12 mm

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H.264+

Fuente de alimentacin: 12 V / Mx. consumo - 5,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Plstico

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x100 mm

Peso: 1000 g

Funciones y caractersticas adicionales Cmaras de CCTV: Admite NAS Entrada/salida de audio: 1/1
8 - 12 mm

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, H.264+

Fuente de alimentacin: 12 V / Mx. consumo - 5,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Plstico

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 140x140x100 mm

Peso: 1000 g

Funciones y caractersticas adicionales Cmaras de CCTV: Admite NAS Entrada/salida de audio: 1/1