

# Placa base Asus H110I-PLUS

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1151

Factor de forma: mini-ITX

Dimensiones (alto x ancho): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H110

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s) )

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima del reloj: 2133 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN : 1 pc

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 unidad

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU : 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas