

# Cámara de vigilancia Axis M3024-LVE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / Iluminación IR Lector de tarjetas / microSD/microSDHC/microSDXC /

Rango de iluminación: 10 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/4"

Megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x720 píx

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminación mínima: 0.80 lux

Apertura: f/2

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 77 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Resistente al vandalismo: / IK10 /

Peso: 770 g

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Compatibilidad con NAS Grabación local de datos 8 mm

Ángulo de visión horizontal: 77 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Peso: 770 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Compatible con grabacin de datos locales NAS8 mm

ngulo de visin horizontal: 77 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + policarbonato /

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Peso: 770 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Compatible con grabacin de datos locales NASMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Peso: 770 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Admite grabacin de datos locales NASMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / + policarbonato /

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Peso: 770 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Admite grabacin de datos locales NAS