

ventilador de escape Soler&Palau EBB-250 HM DESIGN

Tipo: escape domstico (montado en superficie) / centrifugo /

Dimetro de instalacin: 100 mm

Tipo de rodamiento: rodante / bola /

Capacidad (escape): 250 m/h

Velocidad: 1920 rpm

Fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 72 W

Funciones y caractersticas: interruptor de cordn; vlvula de retencin / persianas automticas; sensor de humedad

Nivel de ruido: 51 dB

Nivel de proteccin: IP44

Marca pas de origen: Espaa

Succin perimetral

Altura del panel decorativo : 278 mm

Ancho del panel decorativo: 246 mm

Grosor del panel decorativo: 134 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 29 mm

Opcionalfunciones y caractersticas del extractor de aire: Dos velocidades de ventilador Peso - 2,2 kg Modificaciones del modelo: Modelo EBB-250 DISEO S - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo EBB-250 DISEO M - tiene un interruptor de cordn Modelo EBB-250 DISEO T - tiene un temporizador de apagado tiene interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo EBB-250 DV DESIGN - tiene interruptor de cordn