

Placa base ASRock 970M Pro3

Por direccin: casa/oficina

Socket: AMD AM3+

Factor de forma: micro-ATX

Dimensiones (alto x ancho): 244 x 244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD 970

Puente sur: AMD SB950

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR3: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2400 MHz

Memoria mxima : 64 GB

Compatibilidad con AMP

Compatibilidad con XMP

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC892

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8111E

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 ud.

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Ranuras PCI: 1 pc

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 6 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas