

SAI CyberPower UT450EI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 165-290 V

Corriente mxima: 2 A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofscica (220V)

Potencia mxima de salida: 450 VA

Potencia efectiva de salida: 240 W

Forma de onda de salida: similar a la onda sinusoidal(aproximado)

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa: 480 min

Defensa

Defensa: Defensa proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 159x84x252 mm

Peso: 3,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg