

Caldera de calefaccin De Dietrich MSL 28 MI FF

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 224 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 28 kW

Fuente de alimentacin: 220V

Mn. refrigerante t: 30 °C

Mx. refrigerante t: 85 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x -ki

Capacidad (t ~30 °C): 11,4 l/min

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Bus de control: OpenTherm

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93.1 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm

Mx. consumo de gas: 3,18 m/h

Juegos X de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin : 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de carga de gas sobrecalentamiento del agua fallo de llama ausencia de tiro congelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 780x450x345 mm

Peso: 40 kg