

Caldera de calefaccin Fondital Itaca Condensing KRB

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 243 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 30.4kW

Fuente de alimentacin: 220V

Potencia absorbida : 121W

Mn. refrigerante t: 20 °C

Mx. refrigerante t: 78 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Programador

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 106.2 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. consumo de gas: 3,22 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 10 l

Tubos de conexin

Alimentacin de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 750x420x315mm

Peso: 36,1 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: