

Caldera de calefaccin Immergas Victrix 20 X TT

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 164 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 20,5 kW

Fuente de alimentacin: 220V

Mnimo t refrigerante : 20 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima del circuito calefaccin: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 104.6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 por separado /

Presin del vaso de expansin: 8 bar

Tablas de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamasfalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD) : 748x440x276 mm

Peso: 33,9 kg

Control de Internet (mdulo pedido por separado)Posibilidad de control a travs de Internet (el mdulo se pide por separado)Posibilidad de control a travs de Internet (el mdulo se pide por separado)

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del agua fallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276mm

Peso: 33,9 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Capacidad de control a travs de Internet (mdulo pedido por separado)

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamaausencia de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276mm

Peso: 33,9 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Capacidad de control a travs de Internet (mdulo pedido por separado)