

Caldera de calefaccin Immergas Victrix 24 X TT

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 192 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24kW

Fuente de alimentacin: 220V

Refrigerante mnimo t: 20 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradores de consumo

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 104.6 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 por separado /

Presin del vaso de expansin: 8 bar

Tablas de tuberias conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada calefaccin: 3/4"

Retorno calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamasfalta de tiro

General

Dimensiones (HxWxD): 748x440x276 mm

Peso: 33,9 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin:Posibilidad de control a travs de Internet (el mdulo se pide por separado)