

SAI Vertiv Liebert GXT4-2000RT230E

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de uso Carga completa : 3 min

Autonoma con media carga: 12 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220V)

Rango de voltaje de entrada: 115-280V

Corriente mxima: 3 A

Frecuencia de entrada: 40-70 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salida

Tensin de salida: monofasica (220 V)Potencia mxima de salida: 2000 VA

Efectivapotencia de salida: 1800W

Regulacin de voltaje:

Eficiencia mxima: 88 %

Salida forma de onda: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Tensin de batera externa: 48 V

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas 4 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro:

Conectar batera externa:

Defender

Defender : proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltracininterferenciaalarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 48 dB

Dimensiones (HxWxD): 85x430x497 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 25,5 kg

5 kg

5 kg