

Cmara de vigilancia Dahua DH-SD42212I-HC

6 – f/3

Relacin seal/ruido: 55 dB

Compensacin de contraluz: DWDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal : 5,1 – 61,2 mm

ngulo de visin horizontal: 51,3 °

Zoom ptico : 12 x

General

Fuente de alimentacin: 12 V / mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 170x170x155 mm

Peso: 1800g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Puerto RS-485 Zoom digital 16x 3
°

Zoom ptico: 12 x

General

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 170x170x155 mm

Peso: 1800g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Puerto RS-485 Zoom digital 16x 3
°

Zoom ptico: 12 x

General

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 170x170x155 mm

Peso: 1800g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Puerto RS-485 Zoom digital 16x