

# Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1402FD-IW

01 lux

Intensidad de aluminio: f/2

Relacin seal/ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo horizontal de vista: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 5 V/ mx. consumo - 3,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C : 90 %

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 70x70x116 mm

Peso : 400 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS 8 mm

Campo de visin horizontal: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Potencia: 5 V / mx. consumo - 3,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C : 90 %

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 70x70x116 mm

Peso : 400 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS 8 mm

Campo de visin horizontal: 92 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG

Potencia: 5 V/mx. consumo - 3,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +60 °C : 90 %

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 70x70x116 mm

Peso : 400 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Asistencia NAS