

# UPS Huawei UPS2000-A-1KTTS 02290467

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 110-300 V

Frecuencia de entrada: 40-70 Hz

Bypass (conexin directa): automtico

Salir

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 800 W

Distorsin de tensin de salida: 3 %

Mxima eficiencia: 88 %

Formulario de salidaseal: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

Conectorsov C13/C14 con reserva: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido alarma audible

Fusible: automtico

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones(AlxAnxPr): 220x145x282 mm

Peso: 9,2 kg