UPS Huawei UPS2000-A-1KTTS 02290467

Tipo: inversor (online)
Tipo de montaje: convencional

Iniciar sesin
Tensin de entrada: Monofsica (220 V)
Rango de tensin de entrada: 110-300 V
Frecuencia de entrada: 40-70 Hz
Bypass (conexin directa): automtico

Salir
Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 1000 VA
Potencia de salida efectiva: 800 W
Distorsin de tensin de salida: 3 %
Mxima eficiencia: 88 %
Formulario de salidaseal: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 47-63 Hz
Conectorsov C13/C14 con reserva: 4 piezas

Batera
Capacidad de la batera: 9 Ah
Bateras instaladas: 2 piezas
Arranque en fro:
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitoProteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible
Fusible: automtico
Interfaces de control: RS-232USB SmartSlot

General
Pantalla:
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 50 dB
Dimensiones(AlxAnxPr): 220x145x282 mm
Peso: 9,2 kg