

UPS Huawei UPS2000-A-3KTTS 02290471

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 110-300V

Frecuencia de entrada: 40 -70 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Máxima potencia de salida: 3000VA

Potencia de salida efectiva: 2400W

Tensión de distorsión de salida: 3 %

Máxima eficiencia: 90 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

C13/C14 redundante: 6 piezas

Batería

Capacidad de la batería: 9Ah

Instalación de baterías: 6 piezas

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruidos Zumbador

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 318x190x421 mm

Peso: 27 kg

: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 318x190x421 mm

Peso: 27 kg

: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 318x190x421 mm

Peso: 27 kg