UPS Huawei UPS2000-A-3KTTS 02290471

Tipo: inversor (en Inea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 110-300V

Frecuencia de entrada: 40 -70 Hz Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V) Mximo potencia de salida: 3000VA Potencia de salida efectiva: 2400W Tensin de distorsin de salida: 3 %

Mxima eficiencia: 90 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63 Hz C13/C14 redundante: 6 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9Ah Instaladobateras: 6 piezas

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosZumbador

Fusible: automtico

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 318x190x421 mm

Peso: 27 kg

: RS-232USBSmartSlot

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 318x190x421 mm

Peso: 27 kg

: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 318x190x421 mm

Peso: 27 kg