UPS Huawei UPS2000-G-3KRTS 02290761

Tipo: inversor (en lnea)
Tipo de montaje: Rack (bastidor)
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220V)
Rango de voltaje de entrada: 125-275V
Frecuencia de entrada: 45-66 Hz
Bypass (conexin directa): automtico
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220 V)
Potencia de salida mxima: 3000 VA
Potencia de salida efectiva: 2100 W
Ajuste de voltaje : / 200, 208, 220, 230,240 V /
Distorsin de tensin de salida: 3 %
Mxima eficiencia: 91 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 50-60 Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 3 uds
Batera
Tensin de la batera externa: 72V
Capacidad de la batera: 9 Ah
Bateras instaladas: 6 piezas
Arranque en fro
Conexin de batera externa
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoconector de desconexin de emergenciaalarma audible
Fusible: automtico
Interfaces de control: RS-232USB
General
Pantalla
Temperaturafuncionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 45 dB
Dimensiones (HxWxD) : 86x440x500 mm
Altura (unidad): 2 U
Peso: 29,3 kg