

Cmara de vigilancia Axis M3014

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrnico /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/4"

Cantidad de megapxeles: 1 MP

Resolucin de video: 1280x720 pxeles

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 1,00 lux

Apertura: f/2

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: constante

Distancia focal: 2.8 mm

ngulo de visin horizontal: 80 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad mxima: 80 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plstico

Peso: 260 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Diseo empotrado Modificaciones del modelo: Modelo M3114 - uso interior Modelo M3114-R - uso exterior MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad mxima: 80 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plstico

Peso: 260g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Diseo empotrado Modificaciones del modelo: Modelo M3114 - uso interior Modelo M3114-R - uso exterior MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Humedad mxima: 80 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plstico

Peso: 260g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Diseño empotrado Modificaciones del modelo: Modelo M3114 - uso interior Modelo M3114-R - uso exterior