UPS Huawei UPS2000-G-15KRTL 02290252

Tipo: inversor (en Inea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V)/trifsico (380 V)

Rango de voltaje de entrada: 80-380V Frecuencia de entrada: 40-70Hz

Bypass (conexin directa): automtico / manual opcional /

Salida

Tensin de salida: Trifsico (380V)

Potencia de salida mxima: 15000 VA

Potencia de salida efectiva: 13500 W

Regulacin de tensin

Distorsin de tensin de salida: 2 %

Mxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Terminalpads

Batera

Sin batera incluida

Tensin de batera externa: 384/480 V

Arrangue en fro

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosConector de

parada de emergenciaZumbador

Fusible: automtico

Interfaces de gestin: USBLANSmartSlot2xPuerto paralelo (entrada, salida) / Interfaz del sensor de

temperatura de la batera /

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x430x685 mm

Altura (unidad): 3 U

Peso: 32 kg

out) / Interfaz del sensor de temperatura de la batera /

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x430x685 mm

Altura (unidad): 3 U

Peso: 32 kg