

# UPS Huawei UPS2000-G-15KRTL 02290252

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)/trifásico (380 V)

Rango de voltaje de entrada: 80-380V

Frecuencia de entrada: 40-70Hz

Bypass (conexión directa): automático / manual opcional /

Salida

Tensión de salida: Trifásico (380V)

Potencia de salida máxima: 15000 VA

Potencia de salida efectiva: 13500 W

Regulación de tensión

Distorsión de tensión de salida: 2 %

Máxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Terminal pads

Batería

Sin batería incluida

Tensión de batería externa: 384/480 V

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruidos Conector de parada de emergencia Zumbador

Fusible: automático

Interfaces de gestión: USB LAN Smart Slot 2x Puerto paralelo (entrada, salida) / Interfaz del sensor de temperatura de la batería /

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x430x685 mm

Altura (unidad): 3 U

Peso: 32 kg

out) / Interfaz del sensor de temperatura de la batería /

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x430x685 mm

Altura (unidad): 3 U

Peso: 32 kg