

# UPS Huawei UPS2000-G-20KRTL 02290253

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Iniciar sesión

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)/trifásico (380 V)

Rango de voltaje de entrada: 80-380 V

Frecuencia de entrada: 40- 70 Hz

Bypass (conexión directa): automático / manual opcional /

Salida

Tensión de salida: trifásico (380V)

Potencia máxima de salida: 20000 VA

Potencia efectiva de salida: 18000 W

Regulación de tensión:

Salida de distorsión de voltaje: 2 %

Máxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Bloques de terminales:

Batería

Sin batería incluida:

Tensión batería externa: 384/480V

Fro start:

Conectando la batería externa:

Protección

Protección: protección contra cortocircuitos protección contra sobrecarga filtrado de ruido conector de apagado de emergencia alarma audible

Fusible: automático

Interfaces controles: USB LAN SmartSlot 2x Parallel port (in, out) / Battery Temperature Sensor Interface /

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x430x685 mm

Altura (unit): 3 U

Peso: 32 kgout) / Battery Temperature Sensor Interface /

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x430x685 mm

Altura (unit) : 3 U

Peso: 32 kg

out) / Battery Temperature Sensor Interface /

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (HxWxD): 130x430x685 mm

Altura (unit) : 3 U

Peso: 32 kg