

Cmara de vigilancia Axis M3203

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrnico /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/4"

Resolucin de video: 800x600 px

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,90 lux

Apertura: f/1.7

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 10 mm

ngulo de visin horizontal: 66 °

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Humedad mxima: 85 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones: 144x132x94mm

Peso: 430g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Ajuste del ngulo de la cmara: Pan 360°, Tilt 170°, Roll 340° Ajuste del ngulo de la cmara: Pan 360°, Tilt 170°, Roll 340° Ajuste del ngulo de la cmara: Pan 360°, Tilt 170°, Roll 340°