

# Cámara de vigilancia Axis P3364-LV

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / Iluminador IR Lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC /

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 1,3 MP

Resolución de video: 1280x960 píx

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 0,18 lux

Apertura : f/1,4

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,3 – 12 mm / 2.5 - 6 mm (opcional) /

ángulo de visión horizontal: 82 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Humedad máxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Antivandático -carcasa resistente: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x96 mm

Peso: 670 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Ajuste del ángulo de la cámara: giro de 360°, inclinación de 170°, giro de 340° Compatibilidad con NAS Entrada/salida de audio - 1/1 MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Humedad máxima: 85 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Carcasa antivandática: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x96mm

Peso: 670 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Ajuste del ángulo de la cámara: panorámica de 360°, inclinación de 170°, rotación de 340° Compatibilidad con NAS Entrada/salida de audio - 1/1 MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C

Humedad máxima: 85 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x96mm

Peso: 670 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Ajuste del ángulo de la cámara: panorámica de 360°, inclinación de 170°, rotación de 340° Compatibilidad con NAS Entrada/salida de audio - 1/1