

# Cmara de vigilancia Axis P3364-LVE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / Entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / Iluminador IR lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64 GB /

Rango de iluminación : 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 1.3 MP

Resolución de video: 1280x960 píxeles

Frecuencia de cuadros : 30 fps

Iluminación mínima: 0,18 lux

Apertura : f/ 1.4

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,3 - 12 mm / 2,5 - 6 mm (opcional) /

ángulo de visión horizontal: 82 °

General

Formato de compresión de video: H.264 , MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad máxima : 100 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 178x178x119 mm

Peso: 1400 g / sin visor /

Funciones y características adicionales de la cámara de vigilancia: Ajuste del ángulo de la cámara: giro de 360°, inclinación de 170°, rotación de 340° Soporte NAS Audio entrada/salida - 1/15 - 6 mm (opcional) /

ángulo de visión horizontal: 82 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 178x178x119 mm

Peso: 1400g / sin visor /

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Ajuste del ngulo de la cmara: panormica de 360°, inclinacin de 170°, rotacin de 340° Compatibilidad con NAS Entrada/salida de audio - 1/ uno5 - 6 mm (opcional) / ngulo de visin horizontal: 82 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 178x178x119 mm

Peso: 1400g / sin visor /

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Ajuste del ngulo de la cmara: panormica de 360°, inclinacin de 170°, rotacin de 340° Compatibilidad con NAS Entrada/salida de audio - 1/ unoMJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 178x178x119 mm

Peso : 1400 g / sin visor /

Caractersticas y funciones adicionales de la cmara de seguridad: Ajuste del ngulo de la cmara: giro de 360°, inclinacin de 170°, rotacin de 340° Admite entrada/salida de audio NASA - 1/1MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 178x178x119 mm

Peso : 1400 g / sin visor /

Caractersticas y funciones adicionales de la cmara de seguridad: Ajuste del ngulo de la cmara: giro de 360°, inclinacin de 170°, rotacin de 340° Admite entrada/salida de audio NASA - 1/1rotacin -

340°Soporte NASEntrada/salida de audio - 1/1rotacin - 340°Soporte NASEntrada/salida de audio - 1/1