Vigilancia cmara Axis P3367-VE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afSensor de luz ambientalDeteccin de movimientoAlerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrnico /entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida /lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao del sensor: 1/3,2" Nmero de megapxeles: 5 MP

Resolucin de vdeo : 2592x1944 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 12 fps/30 fps a 1920x1080 pxeles/

Mnimo Iluminacin: 0,20 Lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable Distancia focal: 3 - 9 mm ngulo de visin horizontal: 84 °

Generalidades

Formato de compresin de vdeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 100%
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Material de la carcasa: plstico
Estuche antivandlico: / IK10 /
Dimensiones: 178x178x117 mm

Peso: 1700 g / con visor /

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Ajuste del ngulo de la cmara: panormica de 360°, inclinacin de 160°, rotacin de 340°Modelo P3367-V: resistente al vandalismo (interior)

Modelo P3367-VE: resistente al vandalismo (exterior)