

Vigilancia cámara Axis P3367-VE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3,2"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de vídeo : 2592x1944 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 12 fps/30 fps a 1920x1080 píxeles/

Mínimo Iluminación: 0,20 Lux

Apertura : f/1.2

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3 - 9 mm

Ángulo de visión horizontal: 84 °

Generalidades

Formato de compresión de vídeo: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 100%

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Estuche antivandálico: / IK10 /

Dimensiones: 178x178x117 mm

Peso: 1700 g / con visor /

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Ajuste del ángulo de la cámara: panorámica de 360°, inclinación de 160°, rotación de 340° Modelo P3367-V: resistente al vandalismo (interior)

Modelo P3367-VE: resistente al vandalismo (exterior)