

Cámara de vigilancia Axis P3384-V

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Sensor tamaño: 1/3"

Número de megapíxeles: 1.3 MP

Resolución de video: 1280x960 píx

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,50 lux

Aluminio: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3 - 9 mm

Ángulo de visión horizontal: 84 °

Ángulo de visión vertical: 63 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 85 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: plástico

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 148x148x104mm

Peso: 730g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Ajuste del ángulo de la cámara: panorámica de 360°, inclinación de 170°, rotación de 340° Modelo P3384-V: resistente al vandalismo (interior)

Modelo P3384-VE: resistente al vandalismo (exterior)