

Cámara CCTV Axis P5512-E

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / entrada/salida de alarma / 4 ranuras configurables / lector de tarjetas / Micro SD/SDHC /

Matriz

Tipo de matriz: CCD

Tamaño de matriz: 1/4"

Resolución de video: 704x480 pix

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 1,00 lux

Apertura : f/ 1.6 – f/2.7

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,8 – 46 mm

Ángulo de visión horizontal: 51.6 °

Zoom óptico: 12 x

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal / + plástico /

Carcasa antivandálica

Dimensiones: 188x188x159 mm

Peso: 1200g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Zoom digital 4x Compatibilidad con NAS Entrada/salida de audio - 1/1 Modificaciones del modelo: Modelo P5512: no tiene un estuche resistente al vandalismo (uso en interiores) P5512-V: tiene un estuche resistente al vandalismo (uso en interiores) Modelo P5512: sin estuche resistente al vandalismo (uso en interiores) Modelo P5512-V: estuche resistente al vandalismo (uso en interiores)