

# Cámara de vigilancia Axis P5532-E

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3at Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CCD

Tamaño de matriz: 1/4"

Resolución de video: 720x480 pix

Frecuencia de cuadros: 30k /s

Iluminación mínima: 0,50 lux

Apertura : f/1,43 – f/3,67

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 3,6 – 104,4 mm

Ángulo de visión horizontal: 53,1 °

Zoom óptico: 29 x

General

Formato de compresión de video : H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentación: 220 V

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C

Humedad máxima: 100%

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal / aluminio /

Carcasa antivandálica

Dimensiones: 212x212x211 mm

Peso: 2000g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Zoom digital Soporte 12xNAS Entrada/salida de audio - 1/1 Modificaciones del modelo: Modelo P5532 - no tiene carcasa resistente al vandalismo (para uso en interiores) Modelo P5532-E - carcasa resistente al vandalismo (para uso en interiores) Modelo P5532: no resistente al vandalismo (interior) Modelo P5532-E: resistente al vandalismo (interior)