

Cmara de vigilancia Axis P5534

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y funciones: PTZ (gestionado) PoE 802.3at Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Alerta de movimiento/FTP, HTTP y correo electrnico /entrada/salida de alarma / 4 ranuras configurables /lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64GB /

Matriz

Tipo de matriz: CCD

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 1 MP

Resolucin de video: 1280x720 pix

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,74 lux

Apertura: f/1,6 – f/2.8

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 4,7 – 84,6 mm

ngulo de visin horizontal: 55,2 °

Zoom ptico: 18 x

General

Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Fuente de alimentacin: 220 V

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 85 %

Nivel de proteccin: IP51

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal / aluminio /

Dimensiones: 238x238x195 mm

Peso: 1900g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Zoom digital 12x Compatibilidad con NAS Entrada/salida de audio - 1/1 Modificaciones del modelo: Modelo P5534: sin estuche resistente al vandalismo (uso en interiores) Modelo P5534-E: estuche resistente al vandalismo (uso en interiores)