

Cámara de vigilancia Axis P5534-E

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3at Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64 GB /

Matriz

Tipo de matriz: CCD

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 1 MP

Resolución de video: 1280x720 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,50 lux

Apertura: f/1.6 - f/2.8

Compensación de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,7 – 84 .6 mm

Ángulo de visión horizontal: 55,2 °

Zoom óptico: 18 x

General

Formato de compresión de video : H.264, MPEG4, MJPEG

Alimentación: 220 V

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +50°C

Humedad máxima: 100%

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal / aluminio /

Carcasa antivandálica

Dimensiones: 212x212x211 mm

Peso: 2000g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Zoom digital Soporte 12xNAS

Entrada/salida de audio - 1/1 Modificaciones del modelo: Modelo P5534 - no tiene carcasa resistente al vandalismo (para uso en interiores) Modelo P5534-E - carcasa resistente al vandalismo (para uso en interiores) Modelo P5534 - No resistente al vandalismo (interior) Modelo P5534-E - Resistente al vandalismo (interior)