

Cámara de vigilancia Axis Q1604-E

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Alerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrónico / entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida / lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64GB /

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 1 MP

Resolución de video : 1280x960 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,10 lux

Aluminio: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 2,8 – 8 mm

Ángulo de visión horizontal: 80 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4, MJPEG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100%

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 405x162x88 mm

Peso: 3100 g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Compatibilidad con NAS Entrada/salida de audio - 1/1 Modificaciones del modelo: Modelo Q1604: sin estuche resistente al vandalismo (uso en interiores) Modelo Q1604-E: estuche resistente al vandalismo (uso en interiores)