# Cmara de vigilancia Axis Q1604-E

Uso: exterior
Tipo de caja: direccional
Conectividad: LAN
Caractersticas de la cmara
Diseo y caractersticas: PoE 802.3afSensor de luz ambientalDeteccin de movimientoAlerta de movimiento / FTP, HTTP y correo electrnico /entrada/salida de alarma / 1 entrada, 1 salida /lector de tarjetas / Micro SD/SDHC/SDXC hasta 64GB /
Matriz
Tipo de matriz: CMOS
Tamao del sensor: 1/3"
Nmero de megapxeles: 1 MP
Resolucin de video : 1280x960 pxeles
Frecuencia de fotogramas: 30 fps
Iluminacin mnima: 0,10 lux
Aluminio: f/1.2
Compensacin de contraluz: WDR
Lente
Tipo de enfoque: variable
Distancia focal: 2,8 – 8 mm
ngulo de visin horizontal: 80 °
General
Formato de compresin de video: H.264, MPEG4, MJPEG
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C
Humedad mxima: 100%
Nivel de proteccin: IP66
Compatibilidad con ONVIF
Material de la carcasa: metal
Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /
Dimensiones: 405x162x88 mm
Peso: 3100 g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Compatibilidad con NASEntrada/salida de audio - 1/1Modificaciones del modelo:Modelo Q1604: sin estuche resistente al vandalismo (uso en interiores) Modelo Q1604-E: estuche resistente al vandalismo (uso en interiores)