

# Camara Canon PowerShot SX540 HS

Color

Tipo de cámara: compacto digital

Matriz

Matriz : CMOS BSI / BSI, procesador DIGIC 6 /

Tamaño del sensor: 1/2,3"

Número total de MP: 21

Número efectivo de MP: 20

Tamaño máximo de instantánea : 5184x3888 píxeles

Sensibilidad (ISO): 80-3200

Objetivo

Apertura: f/3.4 - f/6.5

Distancia focal: 24-1200 mm

Zoom óptico: 50

Zoom digital: 4

Enfoque manual

Estabilización de imagen: óptico

Mín. distancia de enfoque: 5 cm

Tomar una foto

Programas de escena: 9

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición:  $\pm 2$  EV, en pasos de 1/3 EV

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura modo manual

Sistema de medición: puntual ponderada al centro matriz (evaluativa)

Grabación de vídeo

VGA ( 480p) grabación : 640x480 píx 30 fps

Grabación HD (720): 1280x720 píx 30 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Duración máxima del vídeo: limitado por tiempo/30 min/limitado por memoria/4 GB por archivo/

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4 salida de vídeo salida de audio

Focus

Modos de enfoque automático: Toma nica Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador

Visor: ninguno

Velocidad de obturación: 15 – 1/2000 seg

Disparos en ráfaga: 5,9 fps

Disparador automático: / 2 o 10 seg /

## Pantalla

Tamaño de pantalla: 3.5 / 5 niveles de brillo /

Resolución de pantalla: 461Kpix

## Acelerómetro

## Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi/Chip NFC

## Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 5,5 m

## Potencia

Tipo de potencia: Batería

Modelo de batería: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

## Total

Modelo de caja/caja: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material de la caja: plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x82x92 mm

Peso: 442g

## SDXC

Comunicación: Wi-Fi/Chip NFC

## Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 5,5 m

Fuente de alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

## General

Caja/Modelo de caja: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120x82x92 mm

Peso: 442 g

## SDXC

Comunicación: Wi-Fi/Chip NFC

## Flash

Flash integrado

Rango de aplicación: 5,5 m

Fuente de alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

## General

Caja/Modelo de caja: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120x82x92 mm

Peso: 442 g

5 m

Potencia

Tipo de energía: Batera

Modelo de batería: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

## General

Estuche/Modelo de estuche: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material del cuerpo: plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x82x92 mm

Peso: 442 g

5 m

Potencia

Tipo de energía: Batera

Modelo de batería: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

## General

Estuche/Modelo de estuche: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material del cuerpo: plástico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x82x92 mm

Peso: 442 g