Cmara Canon PowerShot SX540 HS

Color

Tipo de cmara: compacto digital

Matriz

Matriz: CMOS BSI / BSI, procesador DIGIC 6 /

Tamao del sensor: 1/2,3" Nmero total de MP: 21 Nmero efectivo de MP: 20

Tamao mximo de instantnea: 5184x3888 pxeles

Sensibilidad (ISO): 80-3200

Objetivo

Apertura: f/3.4 - f/6.5

Distancia focal: 24-1200 mm

Zoom ptico: 50 Zoom digital: 4 Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: ptico Mn.distancia de enfoque: 5 cm

Tomar una foto

Programas de escena: 9

Medicin del balance de blancos

Compensacin de exposicin: ± 2 EV, en pasos de 1/3 EV

Modos de exposicin: automticoprioridad de obturacinapertura prioritariamodo manual

Sistema de medicin: puntualponderada al centromatriz (evaluativa)

Grabacin de vdeo

VGA (480p) grabacin : 640x480 pix 30 fps Grabacin HD (720): 1280x720 pix 30 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Formatos de grabacin de archivos: MPEG-4, H.264

Duracin mxima del video: limitado por tiempo/30 min/limitado por memoria/4 GB por archivo/

Puertos de conexin: HDMI / mini /v 1.4salida de videosalida de audio

Focus

Modos de enfoque automtico: Toma nicaSeguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador Visor: ninguno

Velocidad de obturacin: 15 – 1/2000 seg

Disparos en rfaga: 5,9 fps

Disparador automtico: / 2 o 10 seg /

Pantalla

Tamao de pantalla: 3 \\\' / 5 niveles de brillo /

Resolucin de pantalla: 461Kpix

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-FiChip NFC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 5,5 m

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Modelo de batera: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

Total

Modelo de caja/caja: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB -2LYE

Material de la caja: plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x82x92 mm

Peso: 442g

SDXC

Comunicacin: Wi-FiChip NFC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 5,5 m Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NB-6L, DLC6L, HL- 6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

General

Caja/Modelo de caja: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120x82x92 mm

Peso: 442 g

SDXC

Comunicacin: Wi-FiChip NFC

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 5,5 m Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NB-6L, DLC6L, HL- 6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

General

Caja/Modelo de caja: DCC-850

Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 120x82x92 mm

Peso: 442 g

5 m Potencia

Tipo de energa: Batera

Modelo de batera: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

General

Estuche/Modelo de estuche: DCC-850 Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material del cuerpo: plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x82x92 mm

Peso: 442 g

5 m Potencia

Tipo de energa: Batera

Modelo de batera: NB-6L, DLC6L, HL-6L, NB-6LH

Disparos por carga: 205 piezas

General

Estuche/Modelo de estuche: DCC-850 Modelo de cargador: CB-2LY, CB-2LYE

Material del cuerpo: plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 120x82x92 mm

Peso: 442 g